



Description du produit

Chariots de manutention avec un côté coulissant vers le bas

- Chariots de manutention en métal léger avec surface lisse
- Profilés pressés robustes aux bords
- Un côté coulissant vers le bas facilitant le chargement et le déchargement
- Antistatiques et peu salissants
- Avec roues à bandage en caoutchouc plein, anti-traces, roulement à rouleaux et protection anti-fils
- 2 roulettes pivotantes équipées d'un système de blocage directionnel des roues conforme aux normes de sécurité DIN EN 1757-3 sur les chariots de manutention à commande manuelle

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: fermeture spéciale (targette)

Roues devant: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 125 mm , avec frein

Roues derrière: 2 roues fixes, caoutchouc, 125 mm

Longueur intérieure (mm): 1250

Largeur intérieurs (mm): 645

Hauteur intérieur (mm): 800

Capacité (Ltr): 650

Type Numéro: 90D3708

Type: chariot de transport

Matériel: aluminium

Groupe secondaire: Chariot de transport

Longueur (mm): 1280

Largeur (mm): 675

Hauteur (mm): 985

Capacité de charge (kg): 250

Poids (kg): 34

Le code EAN 8719424026849

Scan de QR-code voor meer informatie

