

Numéro d'article : 25SGS-75-V



## Description du produit

Pour la collecte séparée et vidage de matériaux en vrac

- Entonnoir en tôle d'acier avec profil de renfort
- Inclinaison du fond 30°
- Cadre avec entrées de fourches
- Sécurité contre glissement et basculement non-intentionnels
- Prises pour chariot élévateur et grue
- Également transportable avec transpalette
- Superposable sur 3 hauteurs
- Trappe coulissante sur la paroi frontale pour le vidage manuel
- Ouverture (PxH): 250 x 250 mm

## **Spécifications**

Classification d'article: Nouveau

Exécution: trappe coulissante sur la paroi frontale, 250\*250 mm

Couleur: incolore Longueur (mm): 1000 Hauteur (mm): 1260 Capacité (Ltr): 750 Poids (kg): 111

Type Numéro: 25SGS

Le code EAN 8719424003574

Scan de QR-code voor meer informatie

Type: bac-silo fermeture spéciale par leviers croisés 300\*300 mm

Matériel: cadre d''acier profilé

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 1200

Capacité de charge (kg): 1000

Réalisation: gerbable - sans certificat de lévage

Options: superposables sur 3 hauteurs

Spécification extraordinaire: entonnoir en tôle d'acier avec profilé de

renfort













Numéro d'article : 25SGS-75-V







