



Description du produit

Conteneur de construction rapide léger démontable. Cet abri en métal galvanisé à chaud se monte et se démonte en un rien de temps. Lorsqu'il est rangé, l'appareil économise beaucoup d'espace. Les murs sont en tôle profilée de 0,8 mm et le toit et le fond en tôle profilée de 1,5 mm. Au fond se trouve un panneau de particules de bois avec des entretoises en dessous pour une bonne circulation de l'air. Il y a quatre anneaux de levage en haut et des supports enfichables pour un chariot élévateur en bas. La porte sur le côté peut être fermée avec une serrure à cylindre avec une clé.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Porte à double battants - côté tête

Parois: en tôle d'acier profilé

Paroi l'avant: acier profilé

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Longueur intérieur (mm): 1980

Largeur intérieurs (mm): 1980

Hauteur intérieur (mm): 1980

Poids (kg): 300

Le code EAN 8719424046144

Type: conteneur démontable avec fermeture click

Matériel: acier

Fond: fond en bois, charges lourdes

Couleur: incolore

Longueur (mm): 2100

Largeur (mm): 2100

Hauteur (mm): 2100

Capacité de charge (kg): 3000

Type Numéro: 869

Scan de QR-code voor meer informatie

