



Description du produit

Un arceau de sécurité emboîtable à trois niveaux, portant la marque Kruizinga, est un outil polyvalent et efficace pour le transport et le stockage de marchandises dans divers environnements industriels et commerciaux. Avec une capacité de charge totale de 300 kg, il convient au stockage et au transport de marchandises moyennement lourdes. Fabriqué en acier électro-galvanisé, il garantit la durabilité et la protection contre la corrosion. Les parois en maille de 50 x 50 mm assurent une bonne ventilation et une bonne visibilité du contenu, tout en garantissant la sécurité des marchandises. Le conteneur roulant est doté d'un côté ouvert, ce qui facilite l'accès au contenu et l'identification rapide des marchandises stockées. Il est équipé d'une base en A avec 2 roues pivotantes en caoutchouc et 2 roues fixes d'un diamètre de 125 mm. L'arceau est ainsi facilement manœuvrable, même dans les espaces restreints. Les roues en caoutchouc offrent une excellente stabilité, même sur des surfaces irrégulières, elles absorbent le bruit et contribuent à réduire les vibrations et les chocs. Ces caractéristiques sont bénéfiques pour la protection des marchandises transportées. Les parois et le fond repliables rendent l'arceau peu encombrant et mutuellement emboîtable lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui permet d'optimiser l'espace de stockage. Cet arceau de sécurité est conçu pour optimiser les processus logistiques, accroître l'efficacité et économiser de l'espace lorsqu'il n'est pas utilisé. Un outil précieux dans divers environnements professionnels où le transport et le stockage de marchandises jouent un rôle.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau
Exécution: A-châssis, emboîtables
Parois: grillagé 50*50 mm
Groupe secondaire: 3 côtés
Couleur: incolore
Longueur (mm): 845
Largeur (mm): 734
Hauteur (mm): 1800
Capacité de charge (kg): 300
Type Numéro: 1547
Le code EAN 8719424234169

Type: 3-parois
Matériel: acier
Roues devant: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 125 mm , avec frein
Roues derrière: 2 roues fixes, caoutchouc, 125 mm
Traitement de surface: Galvanisé électrolytique
Longueur intérieur (mm): 790
Largeur intérieurs (mm): 660
Hauteur intérieur (mm): 1675
Poids (kg): 42.5
Spécification extraordinaire: roues caoutchouc avec frein

Scan de QR-code voor meer informatie



